

**SCHEDA TECNICA:**  
**VALVOLA GALLEGGIANTE PER ABBEVERatoi AUTOMATICI E SERBatoi**

<b>ARTICOLO: AV20BH</b>	
<b>ATTACCO</b>	3/4" FILETTATURA MASCHIO
<b>CORPO VALVOLA</b>	PLASTICA ABS DI ALTA QUALITA' CON PREFILTRO
<b>CORPO SFERA</b>	PLASTICA PE
<b>SFERA</b>	REGOLABILE IN ALTEZZA
<b>PORTATA</b>	3/3,5 L /MIN CON PRESSIONE ESERCIZIO A 2 BAR
<b>DIMENSIONI</b>	LUNGHEZZA MASSIMA GALLEGGIANTE 177 MM: DM SFERA 50 MM: LUNGHEZZA SFERA 95 MM.
<b>PRESSIONE DI ESERCIZIO</b>	MINIMO 0,2 BAR; MASSIMO 2 BAR.
<b>NOTE</b>	Quando i galleggianti vengono alimentati da acquedotti pubblici, normalmente la pressione dell'acqua raggiunge valori molto alti, perciò si consiglia l'uso di un riduttore di pressione per mantenere costante la pressione di esercizio.  Quando invece si utilizzano elettropompe, si consiglia l'uso di un dispositivo per il colpo d'ariete oltre al riduttore di pressione.

**PIRO IMPIANTI ZOOTECCNICI SRL**