

**SCHEDA TECNICA:****VALVOLA GALLEGGIANTE PER ABBEVERATOI AUTOMATICI E SERBATOI**

ARTICOLO: AV20B	
ATTACCO	3/4" FILETTATURA MASCHIO
CORPO VALVOLA	PLASTICA ABS DI ALTA QUALITA' CON PREFILTRO
CORPO SFERA	PLASTICA PE
SFERA	REGOLABILE IN ALTEZZA
PORTATA	40/45 L /MIN CON PRESSIONE ESERCIZIO A 2,5 BAR
DIMENSIONI	LUNGHEZZA MASSIMA GALLEGGIANTE 196 MM: DM SFERA 50 MM: LUNGHEZZA SFERA 95 MM.
PRESSIONE DI ESERCIZIO	MINIMO 1 BAR; MASSIMO 2,5 BAR.
NOTE	Quando i galleggianti vengono alimentati da acquedotti pubblici, normalmente la pressione dell'acqua raggiunge valori molto alti, perciò si consiglia l'uso di un riduttore di pressione per mantenere costante la pressione di esercizio. Quando invece si utilizzano elettropompe, si consiglia l'uso di un dispositivo per il colpo d'ariete oltre al riduttore di pressione.

PIRO IMPIANTI ZOOTECCNICI SRL